



## CTX-70 SurfoSAN® Higienizante de superficies

### DESCRIPCIÓN:

Producto líquido neutro con potente acción higienizante y agradable olor a pino para higienizar superficies húmedas y/o contaminadas.

Extraordinario producto para higienizar cualquier superficie y equipo.

Sin aclarado. Libre de aldehídos.

### PROPIEDADES:

Aspecto .....	Líquido
Color .....	Verde
Densidad .....	0,98 – 1,02 g/cm <sup>3</sup>
pH.....	6,5 – 7,5

### CARACTERÍSTICAS:

CTX-70 SurfoSAN® higieniza todo tipo de superficies no hospitalarias (piscinas, saunas, solarium, vestuarios, duchas, colegios, ...):

- **No contiene lejía.**
- Posee un excelente poder higienizante
- Producto con pH neutro, apto para todo tipo de superficies. No corrosivo (*suelos, paredes, techos, bancos en duchas, saunas, vestuarios, accesos de la piscina, etc. mediante pulverización*)
- Producto con pH neutro, apto para todo tipo de materiales. No corrosivo (*materiales plásticos, metal, vidrio, cerámica, piedra, porcelana, etc.*)
- Exento de aldehídos
- Con acción desodorante y agradable aroma a pino.
- Producto no ADR (para el transporte terrestre de mercancías peligrosas) en formatos ≤ 5 l



Fluidra Comercial España  
Pintor Velázquez, 10  
08213 Polinyà (Barcelona) Spain  
Tel: 93 713 50 60  
Fax: 93 713 41 11 [www.fluidra.com](http://www.fluidra.com)



La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.



**DOSIFICACIÓN y MODO DE EMPLEO:**

Utilizar sin diluir.

Aplicar diariamente CTX-70 SurfoSAN® rociando el producto con un pulverizador sobre las superficies de los bancos, paredes y suelos de duchas, saunas, vestuarios, accesos de la piscina, etc.

Dejar secar sin enjuagar para que el producto ejerza una acción higienizante duradera.

Tiempo de contacto mínimo recomendado: 15 min.  
*(pasado este tiempo, si lo desea puede aclarar la superficie tratada con agua).*

Rendimiento del producto *(por pulverización sobre la superficie de tratamiento)*: Consumo = 55 – 60 g / m<sup>2</sup> aprox.

**COMPOSICIÓN:**

Contiene: cloruro de benzalconio y alcohol isopropílico  
Libre de aldehídos



Fluidra Comercial España  
Pintor Velázquez, 10  
08213 Polinyà (Barcelona) Spain  
Tel: 93 713 50 60  
Fax: 93 713 41 11 [www.fluidra.com](http://www.fluidra.com)



*La información contenida en este folleto es según nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilización.*